



## Maksimer driftstiden og inntektene med en smart og holdbar ladestasjon

Enel X Pole Station er en robust vekselstrømstasjon med dobbel stikkontakt utformet for tung kommersiell bruk. Den leverer opptil 22 kW per port og er kompatibel med alle elektriske biler. Den er bygget for å vare og konstruert for å maksimere driftstiden, og er ideell for kjøpesentre, næringsparker, boligblokker, parkeringsplasser og enhver organisasjon med et stort behov for smart lading av elektriske kjøretøy. Pole Stationen har blitt installert over hele Europa og er støttet av et pålitelig energiselskap, og er en velprøvd løsning for arbeidsplasser, flåter og ladesteder.



## Hvorfor Pole Station?

### Holdbar og pålitelig

Robuste materialer og industrielt design av Enel X, Europas ledende selskap innen eMobility

### Overvåking og kontroll i sanntid

Kontrollerer lading hvor som helst og når som helst gjennom sjåførmobilappen og administratorinstrumentbordet

### Felttestet

Tusenvis av installasjoner over hele Europa

### Universell kompatibilitet

MID-sertifisert måling for drift hvor som helst i Europa

### Fleksible betalingsmåter

Sjåfører kan aktivere lading med RFID-kort eller med mobilappen. Betalingsalternativene inkluderer forhåndsbetalte kort og abonnementer.

### Bygget for å vare

Et system som beskytter portene mot hærverk, gjør vedlikeholdet smertefritt og maksimerer driftstiden

### Spesifikasjoner

#### Ladekontakter

- Ladestasjon med dobbel type 2-kontakt

#### Elektriske egenskaper

- Alle kontaktene kan konfigureres med følgende alternativer: Trefase, maks. 32 A, 400 V, maks. 22 kW; enfase, maks. 16 A, 230 V, maks. 7,4 kW

#### Betalingsalternativer

- Tilgang via RFID-kort og mobilapp
- Forhåndsbetalt kort og abonnement

#### Tilkobling

- GSM-/3G-tilkobling til skyen

#### Temperaturområde

- -30 °C – +50 °C

#### Relativ luftfuktighet

- 5–95 %

#### Strømforsyning

- 2 MID-sertifiserte, toveis elektroniske smartmålere

#### Beskyttelse

- IP44-sertifisert med koblingslåsenhet
- Vern mot hærverk som beskytter kontaktene
- Låsesystem for kontaktene for å hindre uautorisert frakobling

#### Standarder for RFID-lesing

- RFID-leser i samsvar med følgende standarder: ISO 14443A og ISO 14443B

#### Sertifisering

- CE-merket

#### Standarder

- Overholder EN 61000, EN 61851-1 2. utgave, EN 61851-22, EN 62196-1, EN 62196-2, EN 60950-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

#### Garanti

- 5 års garanti

